

Technical Bulletin

Suzuki Swift/Vauxhall/Opel razni modeli - Informacija o montaži zamajca sa dvostrukom masom

Primenljive reference: ADK83053/ADK83054

Aplikacije: Suzuki Swift II / Vauxhall/Opel Razni modeli

Datum izdavanja: 06/2013

U cilju obezbeđivanja montaže potisne ploče, zamajac sa dvostrukom masom ima skroz oko sebe navojne otvore. Kako je jaz između primarne i sekundarne mase izuzetno uzan, mogu se koristiti samo vijci koji su 13 mm dugački.

Ukoliko se koriste duži vijci, navoj vijka izbija kroz zadnju stranu sekundarne mase i oštećuje primarnu masu (videti sliku 1). Ukoliko se to desi, zamajac sa dvostrukom masom ne može da radi pravilno. Sve vibracije od obrtanja motora biće prebačene na menjač/pogonsku liniju pri čemu neće biti prigušene, i doći će do pojave buke i prerenog trošenja.

U nekim okolnostima, profil žleba na disku kvačila može biti oštećen tokom ovog procesa; ukoliko je to slučaj, neće više biti prenosa snage (videti sliku 2).

UPOZORENJE:

Ukoliko su dostavljeni novi vijci za pričvršćivanje prilikom zamene kvačila ili zamajca sa dvostrukom masom, obavezno treba koristiti ove vijke. Ukoliko vijke nisu dostavljeni, mogu se koristiti samo vijci M6x13 iz kategorije jačine 10.9.



Slika 1: Trošenje materijala uzrokovano korišćenjem predugačkog vijka



Slika 2: Oštećen profil žleba