

Kočioni doboš

Uputstvo za montažu

UPOZORENJE:

Kočnice su vitalni sigurnosni delovi. Iz sigurnosnih razloga, radove na kočionim sistemima smeju da obavljaju samo obučeni stručnjaci za održavanje i popravku motornih vozila. Delovi kočnica koji su sadržani u paketu nisu namenjeni za ugradnju od strane krajnjeg korisnika.

Pre ugradnje očistite pažljivo kočioni doboš, naročito kontaktnu površinu. I kontaktna površina glavčine mora biti u potpunosti čista. Koristite sredstvo za čišćenje koje ne zagađuje životnu okolinu. Nakon ugradnje zategnite sve vijke moment-ključem u skladu sa odredbama proizvođača vozila. U protivnom rizikujete bočnu neuravnoteženost kočionog diska koja se ne može naknadno popraviti. Kod svake zamene kočionog doboša zamenite i kočione obloge. Proverite istovremeno da li su i druge komponente kočnica i ležajeva točka istrošene ili oštećene. Zamenite kočione doboše uvek u paru na svakoj osovini. Samo tako je garantovano besprekorno funkcionisanje!

I još nekoliko saveta:

Prečnik kočionog doboša (Max. Dia.) ne sme biti veći od dozvoljenog. Obe vrednosti su otisnute na našim delovima.

Izbegavati naglo kočenje u prvih 200-300 kilometara nakon ugradnje.